

BA410 BA420

MID-RANGE-DRUCKER

Datenblatt

- Die Toshiba BA400-Serie ist die erste einer zukunftsweisenden Produktgeneration, die mit einer völlig neuen Softwareplattform auf den Markt kommt.
- Die BA400-Serie vertraut auf die bewährte Hardwareplattform der Vorgängerserie und behält die hervorragende Zuverlässigkeit und Robustheit bei.
- Der neue leistungsstarke Prozessor steigert die Leistung des Druckers und gibt Zukunftssicherheit für Ihre Investition.
- Die verbesserte Konnektivität mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle sorgt für einfache Integration mit mobilen Android- oder iOS-Anwendungen und ermöglicht moderne Anwendungslösungen.



Unterstützt flexible Arbeitsprozesse

Zuverlässigkeit für zukünftige Herausforderungen

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Deshalb bietet Toshiba zuverlässigste Drucklösungen, die alle Ihre Etikettierungsanforderungen erfüllen – Tag für Tag. Toshiba Barcode-Drucker bieten vielfältige Konnektivität und Lösungen, um die Produktivität Ihrer sich ständig ändernden Arbeitsprozesse zu maximieren.

Etikettendrucker von Toshiba halten an der Vision „Together Information“ fest – unserer Verpflichtung, maßgeschneiderte, kostengünstige Lösungen anzubieten, die sich den Anforderungen unserer Kunden anpassen.



Entwicklung der Barcode-Drucks

Neudefinition der BA400-Serie

Seit über 30 Jahren entwickelt Toshiba innovative, branchenführende Produkte. Mit der Markteinführung der BA400-Serie wird nun eine neue Richtung bei der Entwicklung modernster Produkte eingeschlagen.

Neue Systemplattform mit erweiterter Konnektivität

Die BA400-Serie ist die erste einer der nächsten Produktgenerationen, die mit einer völlig neuen CPU- und OS-Plattform entwickelt wurde. Diese Plattform erhöht nicht nur die Leistung, sondern erweitert auch die Konnektivität und Anpassungsfähigkeit der BA400-Serie, um den Herausforderungen eines sich ständig ändernden Arbeitsplatzes gerecht zu werden.

Anwendungen und Arbeitsplatz-Umgebungen

Die Bedienung der BA400-Serie ist komfortabel: Medien werden per Drop-In von oben eingelegt, die Bedienung erfolgt nun komplett über die Frontseite. Der BA410 eignet sich mit seinem Metallgehäuse für raue Industrie- und Fertigungs-Umgebungen, während der BA420 mit seiner noch geringeren Standfläche und seinem Kunststoffgehäuse eher in Büros, Ladengeschäften oder an Packtisch-Arbeitsplätzen seinen Einsatz findet.

Hervorragende Funktionen

Die BA400-Serie verfügt über eine bemerkenswerte Palette von Funktionen und Optionen:

- Neue Systemplattform und Prozessortechnologie für mehr Effizienz und Produktivität.
- Verschiedene Emulationen sorgen für eine einfache Integration in starre oder besonders komplexe IT-Systeme.
- NFC-Kopplung für Bluetooth Verbindungen.
- Optional: Dual Band Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz).

Bereit für zukünftige Trends

Verbesserte Produktivität

Drucken spielt eine entscheidende Rolle in Unternehmen. Bei Toshiba haben wir die Produktivität des BA400 verbessert, indem wir die maximale Druckgeschwindigkeit auf 8 Inch pro Sekunde erhöht haben. Dies entspricht einer Steigerung von 25 % gegenüber der B-SA4-Serie. Gleichzeitig reduziert die hohe Zuverlässigkeit unnötige Ausfallzeiten – auch in rauen Umgebungen.

Zukunftsfähiges Betriebssystem

Die neu entwickelte OS-Plattform unterstützt verschiedene Emulationen, was eine einfache Integration in komplexe IT-Umgebungen ermöglicht. Diese modulare OS-Architektur gewährleistet zukünftige Anpassungen an sich ändernden Marktanforderungen.

RFID-Codierung

Toshibas einzigartige RFID-Technologie ist jetzt auch in die Mid-Range-Druckerserie integriert und eröffnet hier zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Die aus der Industrieserie bewährte Resonator-Technologie und AGC-Messung sorgen gerade bei kleinen RFID-Etiketten für ein Maximum an Prozesssicherheit.

Mobilität & Konnektivität

Die neue OS-Plattform erfüllt die steigenden Anforderungen der mobilen Ansteuerung. Toshibas Softwaretools aus dem Mobildruckerbereich wurden adaptiert, um das Drucken und Konfigurieren von einem Handheld-Gerät aus durchführen zu können. Die NFC-Kopplung ermöglicht einen einfachen Bluetooth-Verbindungs Aufbau – auch von Android oder iOS Betriebssystemen aus. Das optionale Dual-WLAN-Modul sorgt mit 2,4 GHz oder 5 GHz für eine außergewöhnlich breite und zuverlässige Verbindung.

Spezifikationen

Modelle

Industrie Metallgehäuse	<u>BA410T-GS12</u>	<u>BA410T-TS12</u>
Auflösung	203 dpi (8 Dots/mm)	300 dpi (11,8 Dots/mm)
Abmessungen (B x H x T)	245 x 333 x 414 mm	245 x 333 x 414 mm
Gewicht	15 kg	15 kg
Mid-Range Kunststoffgehäuse	<u>BA420T-GS12</u>	<u>BA420T-TS12</u>
Auflösung	203 dpi (8 Dots/mm)	300 dpi (11,8 Dots/mm)
Abmessungen (B x H x T)	245 x 350 x 332 mm	245 x 350 x 332 mm
Gewicht	12 kg	12 kg

Allgemein

Drucktechnologie	Thermodirekt / Thermotransfer
Druckkopftyp	Flat head
Speicher	128 MB (FROM), 128 MB (SRAM)
Bedienfeld	LCD (graphisch 128 x 64 Dots), 2x LED, 3x Tasten
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	5°-40°C / 25-85% nicht kondensierend relative Luftfeuchte (RH)
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	-40°-60°C / 10-90% nicht kondensierend relative Luftfeuchte (RH)
Stromversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz

Druck

Sensor	Reflexionssensor (Black Mark), Durchlichtsensor (Gap)
Max. Druckgeschwindigkeit	203,2 mm/Sek. (8 Inch/Sek.)
Max. Druckbreite	<u>GS12</u> 104 mm <u>TS12</u> 105,7 mm
Drucklänge	<u>Thermodirekt</u> Endlos 6-1,498 mm Schneiden 14-1,498 mm Spenden 15-1,496 mm <u>Thermotransfer</u> 11-1,498 mm 14-1,498 mm 15-1,496 mm
Barcodes	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar
2D Codes	Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR Code
Fonts	28 Bitmap-Schriftarten, 8 Outline-Schriftarten, TTF-Unterstützung, OTF-Unterstützung, Writable Characters



Farbband

Farbbandbreite	60-110 mm
Farbband Kern Ø	25,4 mm (1 Inch)
Farbband Kernbreite (fix)	118 mm
Max. Farbbandlänge	450 m
Max. Farbband Ø	75 mm

Medien

Materialführung	zentriert
Trägermaterialbreite	<u>Thermodirekt</u> 22-118 mm <u>Thermotransfer</u> 22-114 mm
Materialstärke	<u>Thermodirekt</u> Endlos 0,08-0,17 mm Schneiden 0,08-0,17 mm Spenden 0,13-0,17 mm <u>Thermotransfer</u> 0,1-0,17 mm 0,1-0,17 mm 0,13-0,17 mm
Kerndurchmesser (innen)	38, 40, 42, 76,2 mm
Max. Rollendurchmesser (außen)	<u>BA410</u> 200 mm <u>BA420</u> 152,4 mm
Materialarten	Vellumpapier und -etiketten, matt oder glossy beschichtete Papiere, synthetische Folien, PET Folie, Polyimidfolien
Materialausführungen	Rolle, Leporello

Software & Konnektivität

Druckersprache	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulation	ZPL II (Zebra), SBPL (Sato)
Druckertreiber	Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2, Linux CUPS, SAP
SDK	iOS, Android, Windows, Java
Schnittstellen	USB 2.0 HS, USB Host Memory Interface, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), Bluetooth V2.1 EDR mit MFi Support, NFC (für Bluetooth Pairing), WLAN 802.11a/b/g/n (Dual Band für 2.4 GHz/5 GHz) ¹⁾ , Parallel/Centronics ¹⁾ , Seriell/RS-232 ¹⁾ , Start-Stop Schnittstelle ¹⁾
Etiketten-Software	BarTender UltraLite (beiliegend)



Optionen

Messer, Spendemodul, RFID-UHF Kit²⁾, RTC (Echtzeituhr), WLAN 802.11a/b/g/n (Dual Band für 2.4 GHz/5 GHz), Parallel/Centronics Schnittstelle, Seriell/RS-232 Schnittstelle, Start-Stop Schnittstelle

¹⁾ Optional

²⁾ Die Verfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.

Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungs-sektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon

+49 2131-1245-0

Fax

+49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec



ETIKETTEN VERPACKUNGEN AUSTRIA

Together Information repräsentiert Shibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Shibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

